


Verso

Produktbeskrivelse ifølge EN 1307



Konstruktion	ISO 2424		Tuftet 1/10 "
Udseende	ISO 2424		Compactuft boucle
Farvemethode			Gennemfarvet
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Kasse)
Primære bagside	ISO 2424		Polyester filt
Bagside	ISO 2424		DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®
Luvmateriale	ISO 2424		BCF Polyamid 6.6
Total højde	ISO 1765	mm	5.5
Luvhøjde	ISO 1766	mm	1.0
Total vægt	ISO 8543	g/m ²	4050
Luvvægt	ISO 2424	g/m ²	500
Skåret luvvægt	ISO 8543	g/m ²	185
Luv tæthed	ISO 8543	g/cm ³	0.185
Løkke antal	ISO 1763	/dm ²	1380
Måling af kropspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vandret modstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Lodret modstand	ISO 10965	Ohm	-
Brugsklasse	EN 1307		33 Erhverv - kraftig brug
Luksus klasse	EN 1307		LC 1
Dimensionsstabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Trinlydsforbedring ΔL _w	ISO 10140	dB	20
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.01 0.06 0.12 0.24 0.29
Lyddæmpning	ISO 354	α _w	0.15
Varmegennemgangsmodstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.040
Brandmæssigt egnet	EN 13501-1		Cfl - s1 (løs testet)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		4D8F1E09





EN 14041
0493-CPR-0002


Produceret af:


Tarkett BV
Taxandriaweg 15
NL - 5142 PA Waalwijk










































Gulvbelægningsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installationsvejledninger og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for at bibeholde et flot udseende af gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelægning. Bemærk: Tarkett forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktspecifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på professionals.tarkett.com

DA-20180511