



Green Drain™

- TIL AL NYBYG OG RENOVERING!

NY STANDARD SPARER TID OG PENGE I ALLE LED – OG GIVER BRUGEREN EN OVERLEGEN LØSNING!

GREEN DRAIN™ er en ny type "vandlås", der med fordel kan anvendes i alle former for byggerier.

GREEN DRAIN™ monteres i en afløbsskål og kræver ingen vandlås, da den lovgyldigt erstatter denne funktion 100%.

GREEN DRAIN™ er en ny standard og ganske unik, da den ikke kun lukker bedre for lugt fra kloakken, men også har en række følgeførdele.

GREEN DRAIN™ kræver kun en afløbsskål og er godkendt i Europa som enestående lugtspærre, der erstatter den traditionelle vandlås jf. European Technical Assessment ETA-18/0536 of 2019/12/13.



GREEN DRAIN™ I PROJEKTER

- > Kræver mindre byggehøjde
- > Kræver mindre materiale
- > Kræver mindre arbejdstid
- > Giver mere enkel planlægning

GREEN DRAIN™ I ANVENDELSE

- > Sikrer lugtfrit indeklima
- > Kan ikke tørre ud eller suges tør af vakuum
- > Er 100% selvrensende – afløbsvandet skyller membranen ren
- > Lukker også for insekter, giftige gasser og bakterier
- > Giver store besparelser i vedligehold og drift

SPECIFIKATIONER

Green Drain™ vandfri membran-lugtlukke består af en UV-resistent ABS plastramme, en forseglingsmembran i silikonegummi og fire fleksible forseglingsflanger som sikrer nem montering og perfekt tilpasning.



MODEL NR.	MÅL		KAPACITET
	Ø (mm)	HØJDE (mm)	L/min.
GD2	50-58	51	45,4
GD3	75-85	51	128,7
GD35	89-100	51	193,0
GD4	102-110	51	276,3
GD5	120-135	51	276,3

Ø = udvendigt rørmål



GREEN DRAIN EUROPE EAD 180020-00-0704
 Birf: Centerpark 4D ETA-18/0536
 DK-7400 Herning DoP no. 2
 Tel. +45 53 53 95 95 Green Drain type:
 www.greendrains.eu GD 2-3-35-4-5



Kontakt os for yderligere info

GREEN DRAIN EUROPE | +45 5353 9595 | info@greendrains.eu | www.greendrains.eu