

ACOUSTIC SILENCE 3mm Lyddug

SCAN UNDERLAY 1050

Scan Underlay er et Upcycled byggemateriale.

Produktet er udviklet til at reducere lyd og vibrationer i etage byggeri, Scan Underlay er et patenteret gummi tekstil med store lydisolierende fordele. Produktet er udviklet til at reducere lyd og vibrationer i etage byggeri. Velegnet til huldæk eller lignende.

- ♻️ Stor lyd reduktion: op til 26 dB
- ♻️ Bynings/rum støj forbedring
- ♻️ Øko-venligt gummi tekstil
- ♻️ Nedbrydes ikke over tid
- ♻️ Resistent mod råd og svamp
- ♻️ PVC frit produkt
- ♻️ Let at håndtere
- ♻️ Godkendt til gulvvarme
- ♻️ Fremstillet i Danmark
- ♻️ Lav afgangning-VOC
- ♻️ Produceret med 50% vind energi




Upcycling




Recycling



CO₂ Savings



Low Emission



Up to 26dB



Up to 30%

TEKNISK INFORMATION

Tykkelse 3,0 mm Vægt: 1050 gram pr. m ² ±50	Materiale: 93% Genbrug Gummi 7% PP.PE.PET	Brandklasse: E (DIN EN 13501-1)
Rulle Brede: 1m ±1mm Rulle Længde: 10m + 15-30cm Rulle Vægt: 10.5kg/rulle Dækker: 10m ² /rulle		Temperatur: -25C to 90C
Transport: 2x24 ruller pr. Palle 80x120 cm.	VOC-afgasning: A+ Klasse 0.025 mg.	Lambda værdi: 40 mW/mk
		Komparation : -0.5mm. 100mt pr. m ² . CS (Kpa) 17.4 (CEN/TS 16354)

GREEN CREDIT FEATURES

	LEED Certificering	BREEAM Certificering
Genbrugs andel: Produktet er lavet af 90% genbrugs gummi	MR 4 Produktet kan genbruges	MAT 03 Produktet kan genbruges
Lav afgangning: VOC indholder µg/m ³ tryk test	EQ 4 / IEQ lav afgangning	HEA 02 Lav afgangning
Regionalt produceret: Fremstillet i Danmark. Produktionen adresse: Bizonvej 2, 8464 Galten, DK	MR 2.0 miljøvenlige byggeprodukter, fremstillet indenfor 160km	--
Lydforbedring : Der er taget hensyn til akustikken i produktet	IEQ Akustik forbedring	HEA 05 Akustik forbedring