

## ACOUSTIC SILENCE m. GRIP 1,5mm VINYL KLIK

SCAN UNDERLAY 500 LVT

Scan Underlay er et Upcycled byggemateriale.

Produktet er udviklet til at reducere lyd og vibrationer i alle former for byggeri, Scan Underlay er et patenteret gummitekstil.

-  Stor lyd-reduktion
-  Bygnings- /rumstøj forbedres
-  Økovenligt gummi-tekstil
-  Nedbrydes ikke over tid
-  Resistent mod råd og svamp
-  PVC-frit produkt
-  Let at håndtere
-  Godkendt til gulvvarme
-  Fremstillet i Danmark
-  Lav udledning-VOC
-  Produceret med 50% vindenergi



Upcycling




Recycling



Saving of CO2



Emission



Up to 24 dB.



Up to 30%

TEKNISK INFORMATION

<p><b>Tykkelse 1,5 mm</b> <b>Vægt:</b> 500 gram pr. m<sup>2</sup> ±25</p>	<p><b>Materiale:</b> 75% Genbrugs-gummi 25% PP.PE.PET</p>	<p><b>Brandklasse: E</b> (DIN EN 13501-1)</p>
<p><b>Rulle Brede:</b> 98cm ±1mm <b>Rulle Længde:</b> 15m + 15-30cm <b>Rulle Vægt:</b> 7.3kg/rulle <b>Dækker:</b> 14,7m<sup>2</sup>/rulle</p>		<p><b>Temperatur:</b> -25C to 90C</p>
<p><b>Transport:</b> 2x34 ruller pr. Palle 80x120 cm.</p>	<p><b>VOC-udledning: A+</b> Klasse 0.025 mg.</p>	<p><b>Lambda værdi:</b> 40 mW/mk</p> <p><b>Komparation :</b> -0.5mm. 100mt pr. m<sup>2</sup>. CS (Kpa) 17.4 (CEN/TS 16354)</p>

GREEN CREDIT FEATURES

	LEED Certification	BREEAM Certification
<b>Genbrugs andel:</b> Produktet er lavet af 90% genbrugsgummi	MR 4 Produktet kan genbruges	MAT 03 Produktet kan genbruges
<b>Lav udledning:</b> VOC indhold µg/m <sup>3</sup> tryktest	EQ 4 / IEQ lav udledning	HEA 02 Lav udledning
<b>Regionalt produceret:</b> Fremstillet i Danmark. Produktionsadresse: Bizonvej 2, 8464 Galten, DK	MR 2.0 miljøvenlige byggeprodukter, fremstillet indenfor 160km	--
<b>Lydforbedring :</b> Der er taget hensyn til akustikken i produktet	IEQ Akustikforbedring	HEA 05 Akustikforbedring