

ACOUSTIC SILENCE 2mm

SCAN UNDERLAY 700

Scan Underlay er et Upcycled byggemateriale.

Produktet er udviklet til at reducere lyd og vibrationer i alle former for byggeri, Scan Underlay er et patenteret gummi-tekstil

- ♻️ Stor lydreduktion
- ♻️ Bygnings-/rumstøj forbedres
- ♻️ Økovenligt gummitekstil
- ♻️ Nedbrydes ikke over tid
- ♻️ Resistent mod råd og svamp
- ♻️ PVC-frit produkt
- ♻️ Let at håndtere
- ♻️ Godkendt til gulvvarme
- ♻️ Fremstillet i Danmark
- ♻️ Lav udledning-VOC
- ♻️ Produceret med 50% vindenergi



Upcycling




Recycling



Saving of CO2



Emission



Up to 24 dB.



Up to 30%

TEKNISK INFORMATION

Tykkelse 2,0 mm Vægt: 700 gram pr. m ² ±50	Materiale: 90% Genbrugsgummi 10% PP.PE.PET	Brandklasse: E (DIN EN 13501-1)
Rulle Brede: 1m ±1mm Rulle Længde: 15m + 15-30cm Rulle Vægt: 10.3kg/rulle Dækker: 15m ² /rulle		Temperatur: -25C to 90C
Transport: 2x24 ruller pr. Palle 80x120 cm.	VOC-udledning: A+ Klasse 0.025 mg.	Lambda værdi: 40 mW/mk
		Komparation : -1.mm. 100mt pr. m ² . CS (Kpa) 17.4 (CEN/TS 16354)

GREEN CREDIT FEATURES

	LEED Certificering	BREEAM Certificering
Genbrugsandel: Produktet er lavet af 90% genbrugsgummi	MR 4 Produktet kan genbruges	MAT 03 Produktet kan genbruges
Lav udledning: VOC indhold µg/m ³ tryk test	EQ 4 / IEQ lav udledning	HEA 02 Lav udledning
Regionalt produceret: Fremstillet i Danmark. Produktionsadresse: Bizonvej 2, 8464 Galten, DK	MR 2.0 miljøvenlige byggeprodukter, fremstillet indenfor 160km	--
Lydforbedring : Der er taget hensyn til akustikken i produktet	IEQ Akustikforbedring	HEA 05 Akustikforbedring