

Skandi-Bo ID 120 Hygiejne / Laboratorie glasvægge:

Skandi-Bo ID 120, (sales@skandi-bo.dk | tlf. +45 5959 5054) aluminiumprofiler med to lag glas.

Skandi-Bo ID120 HYG/LAB Uklassificerede glasvægge:

Skandi-Bo ID 120 væg profil system leveres i en rammeløsning, hvor glasset ligger uden på aluminiumsprofilerne og flugter med den omkringliggende væg. For at sikre højest mulig rengøring og hygiejne er glassene fuget i alurammen til plan overflade, elastisk fugemateriale. Maksimal profilbredde 25mm og profil dybde 120mm.

Systemet skal kunne leveres med glasrammedør og trædør i alukarm. Alle døre leveres med hængsler placeret således der senere kan ske udskiftning til træ eller glasrammedør. Profil systemet leveres i pulverlakeret 80 my RAL farve eller i eloxeret udførelse.

Aluminiumssystemet skal med samme profildesign være brandgodkendt i følgende brandklasser: E30, EW30, EI30, E60, EW60 og EI60.

Mål kontrolleres af entreprenøren på pladsen.

Mål på tegning er alene vejledende.

Skandi-Bo ID120 Døre:

Alu-glasrammedør i glasvæg:

Der leveres glasrammedøre i aluminium med profil dimension på max. 70 x 76mm. Størrelser iht. dørskema. Glasrammedøre skal kunne leveres med dørlukkere inkl. glideskinne som skal være testet og afprøvet indbygget (usynligt) i dør rammen og overkarmen. Døre monteres med bund lydtætning eller leveres med mulighed for eftermontering af bund lydtætning.

Træpladedøre:

Træpladedøre leveres i alukarm med samme profil som til glasrammedøre. størrelser iht. dørskema Fribredde/lysningsmål skal udføres iht. gældende bygningsreglement. Døre monteres med bund lydtætning eller leveres med mulighed for eftermontering af bund lydtætning.

Beslåning mm.:

Beslåning i.h.t. tegninger.

Hængslerne leveres i slebet rustfrit stål, nedfældet i karmprofilet og med kugleleje ring. Minimum 3 hængsler pr. dørblad, i øvrigt iht. leverandørens anvisninger.

Greb, rosetter, vrider og slutblik leveres i rustfrit stål og skal ikke malerbehandles.

Bundskinner i døre udføres under andet arbejde (gulventreprisen) hvor der sker belægningsskift i gulvbelægning.

Låse:

Døre monteres med låse iht. dør og beslagskema.

Glasrammedøre monteres med smal profil låse.

El-ledninger til magnet / el-låse føres skjult via armeret karmoverførelse i dørkarmens hængselside i aluminiumprofilet herfra til dørbladet ca. 500mm fra gulvet. Ledninger fra karmoverførelse til el installation og eller tastatur henhører el-arbejde.

Glas:

Hærdet eller lamineret personsikkerhedsglas. iht. DS/INF 119.
Dimensioner verificeres af glasleverandør.

Udførelse:

Leverandøren udarbejder produktionstegninger visende alle profiler, sammenbygninger og montagetilslutninger til godkendelse af rådgiver inden produktion.

Skandi-Bo ID120 glasvægge præfabrikeres af leverandøren og monteres som elementer iht. tegning efter projekt materialet. Montering af glasvægge og døre skal ske i lod og vinkelret til centerlinier og efter leverandørens montagevejledning.