

Produkt længder	Sten	Kg CO₂ eq.
Profilrende PVC reg. i lgd. á 1390 mm	5	0,44
Profilrende PVC reg. i lgd. á 1630 mm	6	0,52
Profilrende PVC reg. i lgd. á 2110 mm	8	0,67
Profilrende PVC reg. i lgd. á 2590 mm	10	0,83
Profilrende PVC reg. i lgd. á 2830 mm	11	0,9
Profilrende PVC reg. i lgd. á 3070 mm	12	0,98
Profilrende PVC reg. i lgd. á 3310 mm	13	1,06
Profilrende PVC reg. i lgd. á 1870 mm	7	0,6
Profilrende PVC reg. i lgd. á 2350 mm	9	0,75
Profilrende PVC reg. i lgd. á 4030 mm	16	1,29
Profilrende PVC reg. i lgd. á 6000 mm		1,96
Profilrende PVC reg. i lgd. á 3550 mm	14	1,13
Profilrende PVC reg. i lgd. á 1150 mm	4	0,37
Profilrende PVC reg. i lgd. á 3790 mm	15	1,21
Profilrende PVC reg. i lgd. á 4750 mm	19	1,52
Profilrende PVC reg. i lgd. á 4990 mm		1,59
Profilrende PVC reg. i lgd. á 4270 mm	17	1,36

Beregningen af CO₂ for alle produkter listet i tabellen ovenover er gældende til udgangen af 2023.

Derefter skal værdierne opdateres, for at kunne anvendes på ny.