



THERMOFLOC – Dampbremse



ANVENDELSE:

Thermofloc dampbremse er en lufttæt banevare, der beskytter konstruktionen mod fugt.

Dampbremsen anvendes til indendørs væg- og tagkonstruktioner.

På grund af den forstærkede forstærkning har dampbremsen øget rivebestandighed og kan glimrende kombineres med Thermofloc papirisolering.

FORDELE:

- Tilbyder optimal beskyttelse mod strukturelle skader og skimmelsvamp på grund af den fugtvariable egenskab og den 250-dobbelte spredning
- Et konsekvent og effektivt isoleringssystem skabes i kombination med Thermofloc papirisolering og Thermofloc systemprodukterne
- Enestående egenskaber i form af trækstyrke, modstand mod riveudbredelse og forlængelse
- nem håndtering og forarbejdning
- CE-mærkning

TEKNISKE DATA:

Råstof	Polypropylen-fleece med armering
Maksimal trækstyrke - i længderetning - i tværgående retning	290 N / 5 cm 140 N / 5 cm
Belastningsevne - i længderetning - i tværgående retning	30 % 20 %
Rivemodstand - i længderetning - i tværgående retning	120 N 130 N
SD-værdi	25 m
Vægt	95 g / m ²
Brandklasse	E

FORARBEJDNING:

Thermofloc dampbremse fastgøres til understrukturen ved hæftning eller limning.

Udlægning skal udføres på en sådan måde, at filmsiden vender mod rummet, dvs. fleecesiden vender mod varmeisoleringen. Ved samtidig anvendelse af Thermofloc papirisolering kan dampbremsen lægges på langs såvel som på tværs.

Hvis en tværgående montering er nødvendig, skal klæbebåndspunkterne dækkes med gennemgående lægter for at forhindre, at klæbebåndet løsner sig på grund af blæsetrykket.

De overflader, der skal limes, skal være tørre og fri for fedt, støv og silikone.

LEVERINGSMULIGHEDER:

Artikel	Bredde	Længde	Rækkevidde	Vægt	Levering
5139	150 cm	50 lfm	75 m ²	6,2 kg	Ruller (20 Ruller / Palle)

THERMOFLOC-SYSTEMKOMPONENTER:

				
Thermofloc papirisolering	Thermofloc tape 5 cm bred	Thermofloc tape 6 cm bred	Thermofloc Universaltape 14,6 cm bred	Thermofloc fugemasse 310 ml

THERMOFLOC - eine Marke der



Peter Sepele Gesellschaft m.b.H.
Bahnhofstr. 79, A-9710 Feistritz/Drau
Tel.: +43 4245 6201 | Fax: +43 4245 6336
office@thermofloc.com | www.thermofloc.com

Din danske forhandler:

THERMOFLOC DK ApS
Kirkegade 164
DK-6700 Esbjerg
Telefon nr. 24 45 02 69
info@thermofloc.dk | www.thermofloc.dk