

# THERMOFLOC – Dampspærretape



## ANVENDELSE:

Thermofloc dampspærretape bruges til lufttæt limning ved overlapninger af dampbremse og underlag samt til limning af samlinger på træbaserede paneler (f.eks. OSB-paneler, krydsfinerplader osv.)

## FUNKTIONER OG FORDELE:

- Polyethylentape med forstærket forstærkning
- Klæber sikkert inde og ude
- Nem og hurtig behandling
- Et konsekvent og effektivt isoleringssystem skabes i kombination med Thermofloc papirisolering og Thermofloc systemprodukterne
- Klæbefolie består af opløsningsmiddelfri og blødgørerfri acrylat

## LEVERINGSFORM:

Artikel-Nr.	Bredde	Længde	Indhold	Vægt	Levering
507a	5 cm	25 lbm	12 ruller/kasse	7,5 kg/kasse	Hele kasser (60 kasser / palle)
507	6 cm	25 lbm	10 ruller/kasse	7,5 kg/kasse	Hele kasser (60 kasser / palle)

## THERMOFLOC-SYSTEMKOMPONENTER:



Thermofloc papirisolering



Thermofloc tape  
5 cm bred



Thermofloc tape  
6 cm bred



Thermofloc Universaltape  
14,6 cm bred



Thermofloc fugemasse  
310 ml

## THERMOFLOC - eine Marke der



Peter Seppel Gesellschaft m.b.H.  
Bahnhofstr. 79, A-9710 Feistritz/Drau  
Tel.: +43 4245 6201 | Fax: +43 4245 6336  
office@thermofloc.com | www.thermofloc.com

## Din danske forhandler:

THERMOFLOC DK ApS  
Kirkegade 164  
DK-6700 Esbjerg  
Telefon nr. 24 45 02 69  
info@thermofloc.dk | www.thermofloc.dk