



## THERMOFLOC – Fugtvariabel dampbremse



### ANVENDELSE:

Thermofloc fugtvariabel dampbremse er en højtydende dampbremse og lufttæt membran med en variabel sd-værdi, der beskytter konstruktionen mod fugt.

Dampbremsen anvendes til indendørs væg- og tagkonstruktioner.

På grund af den forstærkede forstærkning har den øget rivebestandighed og kan glimrende kombineres med ThermoFloc papirisolering.

### FORDELE:

- Tilbyder optimal beskyttelse mod strukturelle skader og skimmelsvamp på grund af den fugtvariable egenskab og den 250-dobbelte spredning
- Et konsekvent og effektivt isoleringssystem skabes i kombination med ThermoFloc papirisolering og ThermoFloc systemprodukterne
- Optimale egenskaber med hensyn til trækstyrke, modstand mod riveudbredelse og forlængelse
- nem håndtering og forarbejdning
- CE-mærkning

## OVERSIGT TEKNISKE DATA:

Betegnelse:	Thermofloc højtydende dampbremse og lufttæt membran med variabel sd-værdi
Sammensætning	Fleece / forstærkning / speciel polymer
Grammatur	100 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Brandforhold	E
Modstand mod vandgennemgang	W1
Vandtæthed ved 2kPa	bestået
Vanddamppermeabilitet	sd 0,4 - 100
Langsgående trækraft	350 N/50 mm ± 20 N/50 mm
Tværgående trækraft	315 N/50 mm ± 20 N/50 mm
Forlængelse på langs	20% ± 5%
Forlængelse på tværs	20% ± 5%
Rivestyrke på langs	350 N ± 25 N
Rivestyrke på tværs	375 N ± 25 N
Holdbarhed mod ældning: modstand mod vanddamp	Bestået
Holdbarhed mod alkali: langsgående trækraft	Bestået

## FORARBEJDNING:

Thermofloc fugt-variabel dampbremse fastgøres til understrukturen ved hæftning eller limning. Installationen skal udføres på en sådan måde, at foliesiden er orienteret mod rummet, dvs. fleecesiden mod varmeisolering.

Ved Thermofloc papirisolering er det muligt at lægge dampbremsen på langs eller på tværs.

Hvis en tværgående montering er nødvendig, skal klæbebåndspunkterne dækkes med gennemgående lægter for at forhindre, at klæbebåndet løsner sig på grund af blæsetrykket. De overflader, der skal limes, skal være tørre og fri for fedt, støv og silikone.

Ved arbejde om vinteren skal Thermofloc dampbremse limes lufttæt umiddelbart efter at Thermofloc papirisolering er installeret for at forhindre dannelse af kondens.

## LEVERINGSFORM:

Artikel-Nr.	Bredde	Længde	Rækkevidde	Vægt	Levering
513	150 cm	50 lbm	75 m <sup>2</sup>	9,2 kg	Ruller (20 Ruller / Palle)

## THERMOFLOC-SYSTEMKOMPONENTER:

				
Thermofloc papirisolering	Thermofloc tape 5 cm bred	Thermofloc tape 6 cm bred	Thermofloc Universaltape 14,6 cm bred	Thermofloc fugemasse 310 ml

### THERMOFLOC - eine Marke der



Peter Seppel Gesellschaft m.b.H.  
Bahnhofstr. 79, A-9710 Feistritz/Drau  
Tel.: +43 4245 6201 | Fax: +43 4245 6336  
office@thermofloc.com | www.thermofloc.com

### Din danske forhandler:

THERMOFLOC DK ApS  
Kirkegade 164  
DK-6700 Esbjerg  
Telefon nr. 24 45 02 69  
info@thermofloc.dk | www.thermofloc.dk