



THERMOFLOC – Isoleringsspiller



ANVENDELSE:

Thermofloc isoleringsspiller er granulat fremstillet af cellulosefibre, der bruges til gulvfyldning. Granulatet med en kornstørrelse på 3 til 8 mm hældes ganske enkelt på den ønskede monteringshøjde og jævnes derefter ud. På den måde kan gulvkonstruktioner med en monteringshøjde på 30 til 80 mm hurtigt fremstilles. Thermofloc isoleringsspiller er ideelle som et bærende isoleringslag på grund af deres høje rumvægt (455 kg/m³).

Derudover kan du opnå fremragende lydisoleringsevner med Thermofloc isoleringsspiller. Uanset om det er et betonloft eller et træbjælkeloft – kan isoleringsegenskaberne for begge konstruktionstyper forbedres markant.

TEKNISKE EGENSKABER:

Tilladelse / Certifikat	ETA-19/0693 CE-mærkning
Betegnelse	Thermofloc Isoleringsspiller
Kornstørrelse	3-8 mm
Bulkvægt	455 kg/m ³
Maks isoleringshøjde	max. 80 mm
Byggematerialeklasse	E efter EN 13501-1
Vanddampmodstandsfaktor	$\mu = 2,7$
Kompressibilitet	$c = 5,0$ mm ved 80 mm højde
Varmeledningsevne	$\lambda_{D(23/50)} = \lambda_D = 0,108$ W/(m·K)
Dynamisk stivhed, nom tykkelse 50 mm (middelværdi)	$s' = 52$ MN/m ³
Dynamisk stivhed, nom tykkelse 80 mm (middelværdi)	$s' = 32$ MN/m ³
Trinlydisisolering	$\Delta L_W = 24$ (-12) dB
Materialeforbrug	40l pr m ² (Iso-højde 40 mm) 60l pr m ² (Iso-højde 60 mm)

LEVERINGSFORM:

Artikelnummer	Mængde pr. sæk	Pakning
501	40 Liter	36 sække/ palle

THERMOFLOC - eine Marke der



Peter Seppel Gesellschaft m.b.H.
Bahnhofstr. 79, 9710 Feistritz/Drau - AUSTRIA
Tel.: +43 4245 6201 | Fax: +43 4245 6336
office@thermofloc.com | www.thermofloc.com

Din danske forhandler:

THERMOFLOC DK ApS
Kirkegade 164
DK-6700 Esbjerg
Telefon nr. 24 45 02 69
info@thermofloc.dk | www.thermofloc.dk