



THERMOFLOC – THERMOBAG



LØSNING:

Thermofloc Thermobag systemet giver dig mulighed for at isolere ældre tage, uden undertag med eternitplader eller tagsten, nemt og billigt. Det eneste krav er passende adgang til rummene via loftet i øverste etage. Thermobag består af en dampbremse på den indvendige side og en udvendig, permeabel og vandugennemtrængelig PP-membran for optimal beskyttelse af den termiske isolering. Thermobag erstatter ikke et fungerende undertag, men beskytter det indbyggede isoleringsmateriale mod vejrrelateret fugt og luftstrømme. Optimal isoleringsløsning, hvis tagets levetid stadig er godt.

FORDELE:

- giver mulighed for efterfølgende at isolere tage nemt og billigt
- Et konsekvent og effektivt isoleringssystem skabes i kombination med Thermofloc papirisolering og Thermofloc systemprodukterne.
- Beskytter det indbyggede isoleringsmateriale mod vejrrelateret fugt og luftstrømme.
- Nem håndtering og forarbejdning

OVERSIGT TEKNISKE DATA:

Opbygning	Dampbremse gul underside	Undertag rød Overside
Råstof	Polypropylen-fleece	Trelags Polypropylen-fleece
Vægt	100 g / m ²	150 g / m ²
SD-værdi	>10 m	0,03 m
Brandklasse	E	E

LEVERINGSFORM:

Artikel	Bredde	Længde	Række vidde	Vægt	Levering
506	100 cm	50 lfm	50 m ²	13,4 kg	Ruller (15 Ruller / Palle)

FORARBEJDNING:

- 1) Placer Thermobag i rummet og med stor dygtighed og hjælp fra stænger skubbes de tomme Thermobags ind i den optimale position i skråvæggene.
- 2) Klip Thermobag til i længden og luk på den ene side. Efter at de forberedte Thermobags er blevet skåret til, i passende rumlængder, foldes de tilsvarende og lukkes med hæfteklammer på den ene side.
- 3) De klargjorte Thermobags kan nu fyldes med Thermofloc papirisolering, indtil posen er helt fyldt. Poserne forsegles derefter forsvarligt med hæfteklammer og tape. Spærisoleringen er færdig. På grund af den angivne størrelse af rummet er der grænser for tykkelsen af isoleringslaget (maksimal isoleringstykkelse er 200 mm).

THERMOFLOC-SYSTEMKOMPONENTER:



THERMOFLOC - eine Marke der



Peter Seppel Gesellschaft m.b.H.
Bahnhofstr. 79, A-9710 Feistritz/Drau
Tel.: +43 4245 6201 | Fax: +43 4245 6336
office@thermofloc.com | www.thermofloc.com

Din danske forhandler:

THERMOFLOC DK ApS
Kirkegade 164
DK-6700 Esbjerg
Telefon nr. 24 45 02 69
info@thermofloc.dk | www.thermofloc.dk